

Kabelverschraubungen PG aus Poyamid

Farbe: grau RAL 7035

mit Zugentlastung

Schutzart: IP 68 bis 5 bar (30min) gemäß EN 60529

Temperaturbeständigkeit:

Dauereinsatz -30°C bis max. +80°C kurzzeitig bis +150°C

Dichteinsatz: Neoprene

GS Vertrieb
Heinrich-Hertz-Str. 28
40699 Erkrath-Unterfeldhaus
Tel.: 0211-21032078
Fax: 0211-21032080
info@gsv-vertrieb.com
www.gsv-vertrieb.com



GSV Art.-Nr.	Nenngröße	Klemmbereich	VPE
KVPG7	PG 7	3 - 6,5	100
KVPG9	PG 9	4 - 8	50
KVPG11	PG 11	5 - 10	50
KVPG13	PG 13,5	6 - 12	50
KVPG16	PG 16	10 - 14	50
KVPG21	PG 21	13 - 18	25
KVPG29	PG 29	18 - 25	20
KVPG36	PG 36	22 - 32	10
KVPG42	PG 42	30 - 38	10
KVPG48	PG 48	34 - 44	10

Gegenmutter mit Bund PG aus Polyamid PA6 GF 30

Zur Befestigung von Kabelverschraubungen und Zubehör.

Mit Bund, um Beschädigungen des Gehäuses während der Montage zu vermeiden.

Temperaturbeständigkeit: Dauereinsatz -30°C bis max. +100°C

GSV Art.-Nr.	Nenngröße	Schlüsselbreite	VPE
GMPG7	PG 7	19	100
GMPG9	PG 9	22	100
GMPG11	PG 11	24	100
GMPG13	PG 13,5	27	100
GMPG16	PG 16	30	100
GMPG21	PG 21	36	100
GMPG29	PG 29	46	50
GMPG36	PG 36	60	25
GMPG42	PG 42	65	25
GMPG48	PG 48	70	25



**Alle Verschraubungen+Gegenmuttern,+Reduzierungen+Blindstopfen und Zubehör
sind auch in RAL 7001 + RAL 9005 lieferbar - Preis auf Anfrage**

Alle Angaben OHNE Gewähr!