

**Flachsteckhülse isoliert aus Messing**

UL gelistet, E329382

DIN46245 Teil 1-3

wärmebeständig bis 75° C

Aufgeweitete PVC-Isolation - easy entry - mit metallischer Isolationsunterstützung

Galvanisch verzinkt

**GS Vertrieb**  
 Heinrich-Hertz-Str. 28  
 40699 Erkrath-Untersfeldhaus  
 Tel.: 0211-21032078  
 Fax: 0211-21032080  
[info@gsv-vertrieb.com](mailto:info@gsv-vertrieb.com)  
[www.gsv-vertrieb.com](http://www.gsv-vertrieb.com)



Querschnitt in mm <sup>2</sup>	Farbe		GSV Art.-Nr.	Steckgröße Breite x Dicke	d mm	l1 mm	l2 mm	VE / Stck.
01 - 0,5	GELB	[Yellow Box]	QH2805G	2,8 x 0,5	2,8	16,40	6,4	100
			QH2808G	2,8 x 0,8	2,8	16,40	6,4	100
0,5 - 1,5	ROT	[Red Box]	QH2805R	2,8 x 0,5	3,5	18,80	6,4	100
			QH2808R	2,8 x 0,8	3,5	18,80	6,4	100
			QH4805R	4,8 x 0,5	3,5	19,20	6,4	100
			QH4808R	4,8 x 0,8	3,5	19,20	6,4	100
			QH6308R	6,3 x 0,8	3,5	21,00	7,8	100
1,5 - 2,5	BLAU	[Blue Box]	QH2805B	2,8 x 0,5	4,3	18,80	6,4	100
			QH2808B	2,8 x 0,8	4,3	18,80	6,4	100
			QH4805B	4,8 x 0,5	4,3	19,20	6,4	100
			QH4808B	4,8 x 0,8	4,3	19,50	6,4	100
			QH6308B	6,3 x 0,8	4,3	19,50	6,4	100
			QH8008B	8,0 x 0,8	4,3	23,20	9,0	100
2,5 x 6,0	GELB	[Yellow Box]	QH6308G	6,3 x 0,8	6,2	23,80	7,8	100
			QH9512G	9,5 x 1,2	6,2	129,20	12,0	100

