

**Schrumpfschlauch auf Rolle Schwarz**

**Schrumpfrate** 3:1

**Einsatztemperatur** -55° C bis +135° C

**Brennbarkeit** selbstverlöschend und flammhemmend

**Schrumpftemperatur** min. 120° C

**Durchschlagfestigkeit** min. 20kV / mm nach ICE 243

**Spezifikation** UL 224, 105° C, Isolierstoffklasse B nach VDE 0530

**Standardfarben** **SCHWARZ**

**GS Vertrieb**  
 Heinrich-Hertz-Str. 28  
 40699 Erkrath-Untersfeldhaus  
 Tel.: 0211-21032078  
 Fax: 0211-21032080  
[info@gsv-vertrieb.com](mailto:info@gsv-vertrieb.com)  
[www.gsv-vertrieb.com](http://www.gsv-vertrieb.com)



GSV Art.-Nr. <b>SR31-</b>	min. Ø bei Anlieferung	max. Ø nach Schrumpfung	Wandstärke nach Schrumpfung	VE pro Rolle
1,5/05	1,50mm	0,50mm	0,45mm	150 Meter
3/1	3,00mm	1,00mm	0,55mm	150 Meter
4,8/1,6	4,80mm	1,60mm	0,70mm	75 Meter
6/2	6,00mm	2,00mm	0,70mm	75 Meter
9/3	9,00mm	3,00mm	0,75mm	75 Meter
12/4	12,00mm	4,00mm	0,75mm	50 Meter
18/6	18,00mm	6,00mm	0,85mm	50 Meter
24/8	24,00mm	8,00mm	1,00mm	30 Meter
39/13	39,00mm	13,00mm	1,15mm	30 Meter

**Andere Farben auf Anfrage lieferbar: ROT, BLAU, GELB, GRÜN, TRANSPARENT, WEISS**

