

Profi-Crimpzangen für Aderendhülsen

Die robuste Crimpzange besteht aus gehärtetem 3mm dickem Kohlestoffstahl und zeichnet sich aus durch eine hohe Belastbarkeit und Lebensdauer. Die Zange besitzt eine Zwangssperre mit Notentriegelung, Nachstellbarkeit über Exzenter.

GSV-Art.-Nr.	Anwendung	Produktbild
AZ4	Aderendhülsen 0,5-4,0mm Trapezcrimping	
AZ16	Aderendhülsen 6,0-16,0mm Trapezcrimping	

Crimpzange für Aderendhülsen

GSV-Art.-Nr.	Anwendung	Produktbild
AZ35	Aderendhülsen 10,0 – 35,0mm	

Aderendhülsen-Crimpzange selbsteinstellende mit Universal-Kammgesenk

erzeugt nahezu quadratische Crimpung, Einlegen der Aderendhülsen von vorn, der Bereich geht von 0,14 – 6,0 mm² (Zwillingshülsen 2 0,5 – 2 x 2,5mm²)

GSV-Art.-Nr.	Anwendung	Produktbild
AZV6	Aderendhülsen 0,14-6,0mm ²	

Aderendhülsen-Crimpwerkzeug mit Zwangssperre - Made in Germany


GSV-Art.-Nr.	Anwendung	Produktbild
AZG50	Aderendhülsen 10 – 50mm ² AWG 8 - 1	
AZG95	Aderendhülsen 50 – 95mm ² AWG 1 -3/0	

GS Vertrieb
 Heinrich-Hertz-Str. 28
 40699 Erkrath-Untersfeldhaus
 Tel.: 0211-21032078
 Fax: 0211-21032080
info@gsv-vertrieb.com




Knipex-Crimpzange zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4

seitliche Einführung der Aderendhülsen in das Werkzeug mit Vierkantpressung und Zwangssperre (entriegelbar), Vierkant-Crimpung für optimale Kontaktflächen mit Klemmanschluss. Kohlestoffstahl und zeichnet sich aus durch eine hohe Belastbarkeit und Lebensdauer. Die Zange besitzt eine Zwangssperre mit Notentriegelung, Nachstellbarkeit über Exzenter.


GSV-Art.-Nr.	Anwendung	Produktbild
975304	Aderendhülsen 0,08 – 10,0mm ²	

CRIMPZANGEN für TWIN-ADERENDHÜLSEN

GSV-Art.-Nr.	Anwendung	Produktbild
AZT4	Crimpzange für Aderendhülsen 0,25-6mm ² und für isolierte TWIN-Aderendhülsen 2x0,5-2x2,5mm ² mit Zwangssperre, Länge: 350mm	
AZT10	Crimpzange für TWIN-Aderendhülsen 2x4,0-2x10,0mm ² mit Zwangssperre, Länge 255mm	

Profi-Crimpzangen für isolierte Quetschkabelschuhe – rot, blau, gelb

Robuste Crimpzange besteht aus gehärtetem 3mm dickem Kohlestoffstahl und zeichnet sich aus durch eine hohe Belastbarkeit und Lebensdauer aus. Die Zange besitzt eine Zwangssperre mit Notentriegelung, Nachstellbarkeit über Exzenter.


GSV-Art.-Nr.	Anwendung	Produktbild
AQZ6	Isolierte Kabelschuhe/Verbinder 0,5-6,0mm rot, blau, gelb	

GS Vertrieb
 Heinrich-Hertz-Str. 28
 40699 Erkrath-Untersfeldhaus
 Tel.: 0211-21032078
 Fax: 0211-21032080
info@gsv-vertrieb.com



Selbsteinstellende Abisolierwerkzeug

die selbst einstellenden Abisolierwerkzeug besitzt Lamellenmesser, die ein beschädigungsfreies Abisolieren über einen Querschnittbereich 0,08-6mm garantiert. Die Messerhalter und die auswechselbaren Greifbacken sind aus Kunststoff.

GSV-Art.-Nr.	Anwendung	Produktbild
ABZ6	0,25-6,0mm ² /AWG 28-10	
ABZ16	6,0-16,0mm ² /AWG 10-6	
ABM6	Ersatzmesser für ABZ6	
ABM16	Ersatzmesser für ABZ16	